



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## SCM Formula s 740p lintzaag

23-2-2024



### **Standaard uitvoering:**

- Gietijzeren tafel
- Tafel voorbereid voor verstekgeleider
- Schulpgeleider
- Gietijzeren zaagwielen
- Motorrem
- Telescopische zaagbladbeveiliging
- Motorbeveiliging
- Machinedeur beveiliging d.m.v. slot
- Noodstop
- Zaagbladspanning indicator
- Tandheugel verstelling van de zaag lintgeleider boven
- lintzaagwiel onder voorzien van borstel
- Afzuigmond
- Microschakelaars in deuren t.b.v. beveiliging
- Precisie zaaglintgeleider boven en onder



**Technische gegevens:**

Tafelafmetingen	: 710 x 1000 mm
Diameter gietijzeren wielen	: 740 mm
Breedte zaagwielen	: 40 mm
Max. zaaghoogte	: 450 mm
Max. zaagbreedte	: 720 mm
Tafel schuinstelbaar	: 0-20°
Max./min. lengte zaaglint	: 5340 / 5420mm
Max./min. afmetingen zaaglint	: 10 – 40 mm
Motorvermogen	: 3 kW (4 PK), 400 Volt, 50 hz
Diameter afzuigmond	: 2 x 120 mm

**Uitvoering:**

**R0.05.27    Formula s 740p lintzaagmachine**

58.06.03    Tafel voorzien van zware verstekgeleider.



IBS            Transport en inbedrijfstelling

Dit bestaat uit:

- Het transport vanuit de SCM fabriek in Rimini (Italië) naar Nederland.
- Levering, inbedrijfstelling en instructie van de machine in uw bedrijf door een vakkundige monteur.
- Transportverzekering.