



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Minimax ST 3C zaag/freesmachine



Standaard uitvoering:

- Geanodiseerde aluminium zaagwagen voorzien van hardstalen hoogprecisie geleidingen (270 x 124 x 1600 mm).
- Werktafel in gietijzer.
- Oplegtafel (900 x 600 mm) voorzien van telescopaanslag met 2 opklapbare aanslagnokken en maataanduiding.
- Excenterklem.
- Instelling van de bewerkingsaggregaten met handwielen.
- Bescherming van zaag op spouwmes en met afzuigdiameter 60 mm.
- Schulpgeleider geleidt over Ø 45 mm ronde stang en voorzien van:
 - Fijneinstelling d.m.v. tandheugel verstelling.
 - Zwaar gietijzeren support.
- Freesgeleider met fijneinstelling.
- Verlenging van de zaag/freestafel.
- Telescopische steun onder de oplegtafel.





VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Technische gegevens:

Afmetingen werktafel	430 x 1.115 mm
Slag van de rolwagen	1.660 mm
Zaagbreedte	900 mm
Kantelbaar zaagblad	90-45°
Max. zaagdiameter met voorritszaag	315 mm
Max. zaaghoogte: 90°	100 mm
45°	79 mm
Toerental freesas bij 50 hz	3.500/7.000/10.000 omw./min.
Nuttige freeshoogte	100 mm
Max. diameter gereedschap boven tafel	210 mm
Max. diameter gereedschap onder tafel	180 mm
Motorvermogen (2 motoren)	S1 4 kW (5,5 PK) 50 hz S6 5 kW (6,6 PK) 50 hz
Freesas beschikbaar in volgende diameters	30 – 32 – 35 – 40 – 50 mm

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.