



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## SCM Minimax ST 5ES zaag/freesmachine



### Standaard uitvoering:

- Aluminium geanodiseerde aluminium roltafel voorzien van geharde hoogprecisie geleiders (**360 x 2.250 mm**).
- Gietijzeren schuinstelbare zaagunit, voorzien van een onafhankelijke ritszaagunit.
- Afkorttafel voorzien van telescopische lengteaanslag met 2 opklapbare aanslagnokken, maatliniaal en rol t.b.v. het eenvoudig beladen van de machine, en excenterklem **afm. 1.200 x 650 mm**.
- Gietijzeren werktafels met verstevigingsribben.
- Instellingen d.m.v. vaste handwielen.
- Mechanisch digitale uitlezing van de hoogte van de freesas (1/10 mm).
- Mechanisch digitale uitlezing van de schuinverstelling van de zaagunit.
- Bovenhangende zaagbeveiliging.
- Zaaggeleider (L=1200 mm) met fijninstelling, zwaar gietijzeren support die wordt geleid via een stalen ronde stang.
- Gietijzeren freesunit.
- Freesaanslag met 3 instellingen, voorzien van referentienokken en numerieke uitlezing.
- Tafelverlenging aan de afvoerzijde van de zaag/freestafel.





# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

### **Technische gegevens:**

Gietijzeren werktafel	1.380 x 465 mm
Schuinverstelling zaagunit	90-45°
Max. diameter zaagblad met ritszaag	350 mm
Max. zaaghoogte 90°	118 mm
Max. zaaghoogte 45°	84 mm
Toerental zaagblad	4.200 omw./min.
Diameter ritszaagblad	120 mm
Toerental ritszaagblad	9.200 omw./min.
Slag rolwagen	2.250 mm
Max. zaagbreedte	900 mm
Max. opspanlengte freesas	125 mm
Toerental freesas	3.500/6.000/8.000/10.000 omw./min.
Max. diam. gereedschap boven de werktafel	240 mm
Max. diam. gereedschap onder de werktafel	240 mm
Motorvermogen zaagblad	S1 4 kW (5,5 PK), 400 Volt, 50 Hz S6 5 kW (6,6 PK), 400 Volt, 50 Hz S1 0,55 kW (0,75 PK), 400 Volt, 50 Hz
Motorvermogen ritszaag	
Diameter afzuigmond	120 mm

### **Meer informatie:**

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.