



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Minimax SI 400ES formaatzaag



Standaard uitgevoerd met:

- Aluminium geanodiseerde aluminium roltafel voorzien van geharde hoogprecisie geleiders (360 x 2.600 mm).
- Gietijzeren schuinstelbare zaagunit, voorzien van een onafhankelijke ritszaagunit.
- Gietijzeren tafel voorzien van verstevigingsribben.
- Hoogte- en schuinverstelling d.m.v. handwielen.
- Schuinverstelling aan de voorzijde afleesbaar.
- Bovenhangende zaagbeveiliging.
- Oplegtafel (Afm. 1200 x 650 mm.)voorzien van telescoop aanslag met 2 opklapbare aanslagnokken, maatliniaal en vrijlooprol.
- Schulpleiader met fijninstelling, met geleiding via een Ø 45 mm ronde stang.
- Excenterklem.
- Tafelverlenging aan de afvoorzijde van de werktafel.
- Noodstop.
- Thermische beveiliging.
- Direct geschakelde motor.
- Afsluitbare hoofdschakelaar.
- Motorrem.



Technische gegevens:

Tafelafmetingen	940 x 560 mm
Max. zaagbladdiameter	400 mm
Zaagbladverstelling	0-45°
Max. zaaghoogte 90°	136 mm
Max. zaaghoogte 45°	97 mm
Max. slag van de rolwagen	2.600 mm
Toerental hoofdzaagblad	4.000 omw./min.
Toerental ritszaagblad	9.200 omw./min.
Diameter afzuigmond	Ø 120 mm + 80 mm op de zaagbeveiliging.
Max. zaagbreedte	1.270 mm
Motorvermogen hoofdzaagblad	S1 4 kW (5,5 PK)
	S6 5 kW (6,6 PK)
Motorvermogen ritszaagblad	S1 0,55 kW (0,75 PK)

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.