



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Nova FS 520 gecombineerde vlakvandiktebank



Standaard uitvoering:

- Vlakbladen gelijktijdig en gemakkelijk opklapbaar m.b.v. zware veren.
- Veiligheidspallen zorgen ervoor dat bladen opgeklapt blijven.
- Nauwkeurige geleiding van de vlakbladen.
- Handmatige hoog/laag verstelling van de vandiktetafel
- Op hoogte instellen van de vandiktebank d.m.v. 4 draadspillen.
- 2 Afzuigmonden Ø 120 mm t.b.v. vlak- en vandikteschaven
- Mechanisch digitale uitlezing van de schaafhoogte, voor de vandiktetafel.
- 1 Rubberbeklede afvoerwals.
- Thermische beveiliging.
- Afsluitbare hoofdschakelaar.
- Noodstop.
- Voorbereiding voor de latere aanbouw van een langgatboorinrichting.
- Veiligheids-microschakelaars t.b.v. het openen en positioneren van de tafelbladen en de afzuigkap.
- Laagspanningscircuit 110 Volt.
- Automatische sterdriehoekschakelaar.





VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Technische gegevens:

Werkbreedte	520 mm
Totale tafellengte	2.250 mm
Afmeting van de geleider	1.200 x 190 mm
Geleider instelbaar van	90-45°
Diameter beitelas	Ø 120 mm
Aantal messen in beitelas	4 stuks
Afmetingen van de messen	30 x 3 x 520 mm
Toerental van de beitelas	5.200 omw./min.
Min./max. schaafhoogte	3/240 mm
Doorvoersnelheden	5-8-12-18 m/min.
Standaard motorvermogen	S1 5,5 kW (7,5 PK) S6 7 kW (9,5 PK)

Machine uitgevoerd conform CE-normen:

- Automatische motorrem.
- Brugtype beschermkap over het vlakbankgedeelte.
- Beitelas en beitelstukken voorzien van ingegraveerde specificaties en instructies.
- Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en gegevens over het geluidsniveau volgens CE-normen.

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.